

DIE STARKE ACCULUX SL - PRODUKTFAMILIE

Leuchtenkopf 110°
schwenkbar

Eigene, immer erreichbare
und qualifizierte AccuLux
Service-Abteilung.

einfache Bedienung

Ladezustandsanzeige

IP 54

Mit Notlichtfunktion - geht an, wenn alle anderen Lichter ausgehen!

Auch ohne Notlichtfunktion (für Montage in Fahrzeugen) und auch mit EX-Schutz (EX SLE-Produktfamilie) erhältlich.

Unabhängig vom Fraunhofer IZM getestet!



Made in Germany!

ACCULUX SL 5, SL 5 LED, SL 6 LED, SL 7 LED UND SL 8 LED

Ausführung SL 7 und SL 8 mit langlebigen LiFePO4 Akkus - 3 Jahre Akkugarantie!

Ausführung	als Glühlampen (SL 5), Power LED (SL 5 LED + SL 7 LED) oder Power LED Focus (SL 6 LED + SL 8 LED) - Ausführung erhältlich
Leuchtstärke	je nach Ausführung von ca. 50 Lumen bis ca. 280 Lumen 3 Leuchtmodi (Hauptlicht, Hauptlicht blinkend, Notlicht)
Leuchtdauer	je nach Ausführung bis ca. 4 / 75; bis ca. 5 / 65 oder bis ca. 5 / 75 Stunden
Leuchtweite	je nach Ausführung bis max. 100m, 150m oder 170m
Bedienung	einfache Bedienung mittels Druckschalter (auch mit Handschuhen)
Ladbar	in Fahrzeugen (12/24V DC) und Gebäuden (230V AC)
Lieferumfang	Leuchte, Ladestation, Kfz-Ladekabel 12/24V, Netzkabel 230V, Vorsatzscheibe orange
Qualität	Unabhängige Überprüfung durch das Fraunhofer Institut



Synonym für ladbares Licht

www.acculux.de



THE STRONG ACCULUX SL - PRODUCT FAMILY

Always available
and qualified AccuLux
service department.

110° swivelling
lamp head

easy operating

charge level indicator

IP 54

With emergency light function - comes on when all other lights go out!

Also available without emergency lighting function (for assembly in vehicles) and as explosion-proof version (EX SLE-product family).

Independently tested by Fraunhofer IZM!




Made in Germany!

ACCULUX SL 5, SL 5 LED, SL 6 LED, SL 7 LED AND SL 8 LED

SL 7 and SL 8 version with long-lasting LiFePO4 battery - 3 years battery warranty!

Version	available as a bulb version (SL 5), Power LED (SL 5 LED + SL 7 LED) or Power LED Focus (SL 6 LED + SL 8 LED) version
Luminous flux	depending on the version from ca. 50 lm up to ca. 280 lm 3 light modes (main light, flashing main light, emergency light)
Operating time	depending on the version up to ca. 4 / 75; up to ca. 5 / 65 or up to ca. 5 / 75 h
Operating range	depending on the version up to max. 100m, 150m or 170m
Operation	easy operating by a pressure switch (also with gloves)
Charging	in vehicles (12/24V DC) and buildings (230V AC)
Supply	lamp, charging unit, vehicle DC plug 12/24V, AC cable 230V, orange diffuser
Quality	independently tested by Fraunhofer IZM



Synonym for chargeable light.

www.acculux.de

